

VELOPORT 20

手持式风速表

THERMOPORT系列手持风速表用于检测HVAC系统和洁净房间当中的气流速度，一次避免故障的发生。采用拇指滚轮和超大的液晶显示屏，可以同时测量风速和温度。

使用E+E的薄膜风速传感器芯片，即使在微风速的情况下也能够保证良好的精度。传感器被封装在一个直径为6mm的探针中，可以测量难以到达区域的风速和温度。

坚固的封装可以使VELOPORT20使用在各种恶劣的环境当中。

产品特点

- ▶ 测量范围：0-2m/s(0-400ft/min)和0-20m/s(0-4000ft/min)
- ▶ 可互换探针
- ▶ 保持 / 最小 / 最大 / 平均读数
- ▶ 自动断电
- ▶ 实时时钟
- ▶ 小于1.5s的响应时间
- ▶ m/s<->fpm风速单位和℃<-> °F温度显示单位可选
- ▶ 根据用户实际需要可以调整

技术参数：



测量指标：	风速	温度
传感器类型	复合式E+E风速传感器	热敏电阻
测量范围	0-2m/s(0-400ft/min) 0-20m/s(0-4000ft/min)	0-50 °C(32-122 °F)
精度 0-2m/s探针 0-20m/s探针	±(0.04m/s/7.9ft/min+1%的被测值) ±(0.04m/s/39.4ft/min+1%的被测值)	±0.7 °C(±1.26 °F) ±0.7 °C(±1.26 °F)
显示分辨率	0.01m/s(2ft/min)	0.1°C(±0.18 °F)
其他指标：		
供电电源	4 × 1.5V AA碱锰电池	
电池寿命（典型值）	40h	
工作温度范围	封装：0~50 °C (32-122 °F) 探针：-20~70 °C (-4-158 °F)	
CE兼容标准	EN50081-2, EN50082-2 EN61000-4-2, EN61000-4-3	
安装 / 保护登记	ABS / IP40	
尺寸（长×宽×高）/ 重量	手持部分：145 × 85 × 37mm；探针部分：Φ6mm*L200mm。400g	
显示	LCD, 90 × 50mm, 背光	

选型指南

无传感探头手持温度表

VELOPORT 20

风速/温度探针0-2m/s(0-400ft/min)

HA040401

风速/温度探针0-20m/s(0-4000ft/min)

HA040402