

WORLD-BEAM® Q12 系列



1. 两个明亮的 LED 状态指示灯
2. 2m 或 9m 电缆线,或带 150mm 电缆的 Pico 型接插件式电缆
3. 加强型设计, 密封外壳
4. 金属安装通孔

- 为超小型光电传感器确立了新一代的行业标准
- 特有的 22X8X12 小尺寸外壳,双极性 NPN/PNP 输出
- 可选对射式,固定区域式,偏振和非偏振反射板式多种检测模式
- 在狭小区域内能提供强大的检测性能
- 具有 IP67 的防护等级,适用于更广泛的工作区域和应用环境
- 所有型号可以通过金属通孔直接安装在设备上,也可以直接安装在设备内部
- 采用独特的压铸设计提高了产品的坚固性和抗电磁干扰的能力
- 具有暗态操作或亮态操作型号

MINI-BEAM® 2 QS12 系列



1. 增益增量控制按钮
2. 双 LED 多功能指示灯
3. 2 m 或 9 m 电缆线,或 150mm Pico 型接插件式电缆
4. 部分型号可选镜头侧的 M12 螺纹进行安装

- 提供 MINI-BEAM 的性能,但体积比以往小 66%
- 采用 10 到 30V 直流电源供电,根据型号可选择 NPN 或 PNP 输出
- 有对射式,偏振和非偏振反射板式,直反式,宽光束式和聚焦式可选择
- 简便的按键设定
- 可从传感器后方和侧面观察到 LED 指示灯
- 所有型号都可以通过侧边的通孔安装

VS1 系列



1. 双 LED 多功能指示灯
2. 可见红光或红外光
3. 2 m 或 9 m 电缆线,或 150mm Pico 型接插件式电缆
4. 所有型号都可以通过侧边的通孔安装

- 具有特殊设计的光学和电子结构的 EZ-BEAM® 技术,可靠检测无需调节
- 采用 10 到 30V 直流电源供电,根据型号可选择 NPN 或 PNP 输出,
- 可选暗态操作或亮态操作型号
- 聚焦式可选 10 或 20 mm 焦点
- 为竞争激烈的微型传感器市场提供高质量,低成本的替代品

VS4 系列



1. 两个明亮的 LED 指示灯
2. 可见红光
3. 小巧的外壳,仅有 4.75mm 厚
4. 2m 或 9m 电缆线,或带 150mm 电缆的 Pico 型接插件式电缆
5. 所有型号都可以通过侧边的通孔安装

- 具有特殊设计的光学和电子结构的 EZ-BEAM® 技术,可靠检测无需调节
- 具有独特的,适合窄边发光的优质镜头
- 采用先进的检测电路来进行精确检测
- 采用 10 到 30V 直流电源供电,根据型号可选择 NPN 或 PNP 输出,
- 可选暗态操作或亮态操作型号
- 提供 1.0m 的检测距离
- 提供水平安装方式,极小的尺寸适于安装在狭窄的区域内