

Q45 系列



1. 可选 7 段 LED 信号强度显示和/或输出逻辑
2. M30 螺纹安装基座
3. 可选电缆和接插件
4. 透明密封上盖
5. 三色多功能指示灯

- 增强型外壳设计，超越 NEMA 6P 和 IEC IP67 标准，可承受 1200 psi 水冲刷
- 电源，信号强度和输出信号采用高亮度 LED 指示灯显示
- 标准型提供信号输出延时或 7 段 LED 信号强度显示功能
- 有对射式，偏振和非偏振反射板式，直反式，聚焦式，激光，玻璃光纤和塑料光纤可选择
- 有 DC，AC,AC/DC 两用型可选择，也可连接现场总线
- 提供激光反射板式和 NAMUR 型

Q60 背景抑制系列



1. 关断点电位器调节
2. 红外光，可见红光或激光
3. 2 m 或 9 m 一体式电缆线，或旋转接插件
4. ON/OFF 延时按钮和指示灯

- 在设定的检测范围内检测物体，关断点以外的物体将被忽略
- 2 圈对数调节，检测关断点从 0.2 到 2m 可调
- 有红外光，可见红光或激光选择
- 使用旋转指针指示检测范围内的关断点设定值
- 标准 10 到 30V dc，双极性 NPN/PNP 输出，或 12 到 250V ac 和 24 到 250V ac e/m 继电器输出
- 简易按键设定，或亮暗态操作远程编程，输出延时
- 使用持续状态指示灯来快速校验所有设定